

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Care 512 PSL Care

Typ	512 PSL Care
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	12
Powierzchnia do chodzenia	solidna wkładka Care, wyjątkowo odporna na ścieranie, z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Kolory	47.01 antracyt 47.04 beżowy 47.03 brązowy 47.02 szary
Kolory specjalne	Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PA 6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Odporność kolorów na światło ISO 105 B02 dobry 5-6

Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12 dobry 4-5

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01 dobry 4-5

Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149 11,9 %

Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 45,0 %

Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 99,8 %

wymiary Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.
emco.de · www.emco-bau.com