

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Conform in strgalnim robom 512 PSL Conform K

tip	512 PSL Conform K
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	12
nastopna ploskev	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
barve	76.01 antracit 76.02 bež 76.04 rjava
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
povezava	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Vložek, primeren za objekt 33

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

Podatki BIM

Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi

<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-

49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks:

+49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · [www.emco-](http://www.emco-bau.com)

[bau.com](http://www.emco-bau.com)