

## emco Bau

### Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Innova 512 PSL Innova

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                      | 512 PSL Innova                                                                                                                                                                                                               |
| zatížení                                                                 | normální až silné                                                                                                                                                                                                            |
| nosný profil                                                             | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                  |
| Barva nosného profilu                                                    | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                                                                                               |
| přibl.výška (mm)                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                           |
| pochozí plocha                                                           | Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti.                                                                                                                        |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)                              | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                |
| automatické dveřní systémy                                               | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                                                                                       |
| protiskluznost                                                           | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130                                                                                                                                                                                   |
| Barvy                                                                    | 36.02 antracitový<br>36.03 šedý<br>36.01 černý                                                                                                                                                                               |
| speciální barvy                                                          | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.                                                                                                                                                                 |
| reakce na oheň                                                           | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1                                                                                                                                                                      |
| spojení                                                                  | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou                                                                                                                                                                                |
| záruka                                                                   | Záruční doba 5 let<br>Záruční podmínky naleznete na:                                                                                                                                                                         |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC<br><br>LEED v4 (vně území Severní Ameriky)<br>vzorová úroveň BREAM<br>belgická vyhláška VOC<br>AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)<br>Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu                                                           | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                                                                                        |
| Třída zátěže                                                             | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                                                                                        |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2                    | dobré 5-6                                                                                                                                                                                                                    |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12                                | dobré 4-5                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01              | dobré 4-5                                                                                                                               |
| Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149                       | 8,4 %                                                                                                                                   |
| Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149      | 51,7 %                                                                                                                                  |
| Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 83,6 %                                                                                                                                  |
| Rozměry                                                      | Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)<br>Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)                                                         |
| kontakt                                                      | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz<br>· www.emco-bau.com |