

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Innova e profilo raschiante 512 PSL Innova K

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                                                                                | 512 PSL Innova K                                                                                                                                                                                                                    |
| traffico                                                                            | da normale a frequente                                                                                                                                                                                                              |
| profilo portante                                                                    | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                       |
| Colore del profilo di supporto                                                      | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                                       |
| altezza appr. (mm)                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                  |
| Superficie di calpestio                                                             | L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.                                                    |
| distanza profili standard ca. (mm)                                                  | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                          |
| sistemi di porte automatiche                                                        | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                                             |
| colori                                                                              | 36.01 nero<br>36.02 antracite<br>36.03 grigio                                                                                                                                                                                       |
| colori speciali                                                                     | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.                                                                                                                                                           |
| reazione al fuoco                                                                   | Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                                                                    |
| collegamento                                                                        | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                                              |
| garanzia                                                                            | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                                           |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV<br><br>LEED v4 (fuori dal Nord America)<br>BREEAM Livello esemplare<br>Regolamento belga VOC<br>AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)<br>MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale                                                                | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                                              |
| Carico di classe                                                                    | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni                                                                          | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)                                                                                                                                                                                      |

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di  
marcia)

**contatto**

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.  
sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)