

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus Image und Kratzkante 512 PSL Maximus Image K

Typ 512 PSL Maximus Image K

Belastung normal bis stark

Trägerprofil verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium

mit unterseitiger Gehschalldämmung

Trägerprofilfarbe Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3

Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl

ca. Höhe (mm) 12

Trittfläche eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-

S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-

Garnen, 100%)

Standard Profilabstand ca. (mm) 5, Abstandhalter aus Gummi

Karusselltüren sind unsere Matten mit einem

Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.

Farben I350 Blaugrau

I80 Bordeaux I260 Braun

I380 DunkelgrauI210 Dunkelgrün

I120 Flieder

130 Gelborange

I20 Gelb I420 Gold I270 Graphit I340 Graubeige

I370 Grau
I250 Grün
I170 Hellblau
I360 Hellgrau
I440 Hellgrün
I90 Hellrot
I100 Kirsche

I430 Lachs I230 Laubgrün

1290 Lichtblau



I110 Lila

1140 Magenta

1200 Marineblau

1330 Maron

I220 Mint

140 Orange

170 Oxydrot

1180 Petrol

1150 Pfirsich

I310 Rehbraun

160 Rot

1160 Royalblau

1320 Sand

1240 Schilfgrün

1390 Schwarz

1300 Silber

I190 Smaragd

1280 Stahlblau

1410 Stahlgrau

1450 Sunset

I50 Terracotta

1130 Traube

I400 Weiß*

110 Zitrone

Sonderfarben Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion

wählbar.

Brandverhalten Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.

Verbindung durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil

Garantie 5 Jahre Garantie

Garantiebedingungen finden Sie unter:

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior

(Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Polmaterial 100 % PA 6.6 (Polyamid)

Beanspruchungsklasse Objektgeeigneteeinlage 33



Abmessungen

Mattenbreite:....mm (Stablänge)

Mattentiefe:....mm (Gehrichtung)

BIM Daten

BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.

Kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com