

## emco Bau

### emco MARECHAL Premium Large avec revêtement maximus 512 PSL Maximus Image + Design

Type	512 PSL Maximus Image + Design
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	12
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)
Revêtement	Revêtement MAXIMUS serti et résistant, avec un classement au feu Bfl-S1. (Revêtement de propreté en fibres polyamides 100%)
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
antidérapance	propriété antidérapante R12 selon DIN 51130
Coloris	I 350 Bleu gris I 80 Bordeaux I 260 Brun I 380 Gris foncé I 210 Vert foncé I 120 Lavande I 30 Jaune orange I 20 Jaune I 420 Or I 270 Graphite I 340 Beige gris I 370 Gris I 250 Vert I 170 Bleu clair I 360 Gris clair I 440 Vert clair

I 90 Rouge clair  
I 100 Rouge cerise  
I 430 Saumon  
I 230 Vert feuille  
I 290 Bleu pâle  
I 110 Lilas  
I 140 Magenta  
I 200 Bleu marine  
I 330 Marron  
I 220 Menthe  
I 40 Orange  
I 70 Rouille  
I 180 Pétrole  
I 150 Pêche  
I 310 Brun fauve  
I 60 Rouge  
I 160 Bleu royal  
I 320 Sable  
I 240 Vert roseau  
I 390 Noir  
I 300 Argenté  
I 190 Emeraude  
I 280 Bleu acier  
I 410 Gris acier  
I 450 Sunset  
I 50 Terracotta  
I 130 Raisin  
I 400 Blanc\*  
I 10 Citron

**coloris spéciaux**

**comportement au feu**

**liaison**

**Garantie**

32 coloris disponibles sur 45

Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.  
par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:

**Revêtement certifié selon TUV  
PROFICERT - product Interior  
(Standard)**

Prescriptions françaises en matière d'émission de  
composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

	Réglementation COV belge
	Certification AgBB
	MVV TB PJ 8, 9 / CGV
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6.6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	bonne 5-6
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 5
<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 5
<b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Cotes</b>	Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com