

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Outdoor 512 PSL Outdoor

<b>Typ</b>	512 PSL Outdoor
<b>Belastung</b>	normal bis stark
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Trittfläche</b>	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm) automatische Türsysteme</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	Anthrazit Braun Rot
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>Garantie</b>	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	hervorragend 7
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 4-5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Abmessungen</b>	Mattenbreite:.....mm (Stablänge)



## Kontakt

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591

/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)