

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Outdoor 512 PSL Outdoor

<b>Typ</b>	512 PSL Outdoor
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
<b>Kolor profilu nośnego</b>	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	12
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130
<b>Kolory</b>	Antracytowy Brązowy Czerwony
<b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.
<b>Połączenie</b>	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
<b>Gwarancja</b>	5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod:
<b>Włókno poliamidowe</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Wymagana klasa</b>	Odpowiedni dla obiektu 33
<b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>	znakomity 7
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 4-5
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 4-5
<b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %

**wymiary**

Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

**Kontakt**

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com