

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Outdoor 512 PSL Outdoor

Modelo	512 PSL Outdoor
Carga	normal a intensa
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
Altura aprox. (mm)	12
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Puertas giratorias	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita marrón rojo
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	mediante cable de acero plastificado
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Inserción adecuada al objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	excelente 7
Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	22,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Datos BIM

Los datos BIM están disponibles para descargar en
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

Contacto

emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City
Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.
es@emco.de · www.emco-bau.com/es/