

emco Bau**emco MARSCHALL Premium z vložkom Conform 512 PS Conform**

tip	512 PS Conform
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	12
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
Protizdrsna varnost barve	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 antracit 76.01 bež 76.02 rjava 76.04
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
povezava garancija	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Vložek, primeren za objekt 33

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-
e2149 16,1 %

Zmanjšanje bakterij vrste
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 0,0 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella,
ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 65,6 %

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

Podatki BIM Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-
49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks:
+49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com