

emco Bau

emco MARSCHALL Premium mit Einlage Innova 512 PS Innova

Typ	512 PS Innova
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	12
Trittpläche	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Rutsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Farben	36.02 anthrazit 36.03 grau 36.01 schwarz
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeigneteinlage 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 gut 4-5

Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 8,4 %

Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

Abmessungen
Mattenbreite:.....mm (Stablänge)
Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

BIM Daten
BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt
emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com