

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium z vložkom Innova 512 PS Innova

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                                                                     | 512 PS Innova                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| obremenitev                                                                             | normalno do močno                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nosilni profil                                                                          | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                                                                                                     |
| Barva profila podpore                                                                   | Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                                                                                                                                    |
| ca. Višina (mm)                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nastopna ploskev                                                                        | Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora.                                                                                                                                                                                                |
| standarden razmik med profili ca. (mm)                                                  | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| avtomatski sistemi vrat                                                                 | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005                                                                                                                                                                                                                             |
| Protizdrsna varnost                                                                     | protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                             |
| barve                                                                                   | 36.02 antracitne barve<br>36.03 sive barve<br>36.01 črne barve                                                                                                                                                                                                                                     |
| posebne barve                                                                           | Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.                                                                                                                                                                                                                                           |
| gorljivost                                                                              | Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1                                                                                                                                                                                           |
| povezava                                                                                | s plastiko ovito inox vrvico                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| garancija                                                                               | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard) | Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)<br><br>LEED v4 (izven Severne Amerike)<br>Eksemplarična stopnja BREAM<br>Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)<br>AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)<br>MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |
| Material z rebrasto zgornjo površino                                                    | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Razred obremenitve                                                                      | Primerno za objekt 33                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2                                            | dobro 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12                             | dobro 4-5                                                                                                                                |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01                                  | dobro 4-5                                                                                                                                |
| Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149                                       | 8,4 %                                                                                                                                    |
| Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149                | 51,7 %                                                                                                                                   |
| Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 | 83,6 %                                                                                                                                   |
| izmere                                                                    | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)<br>Globina palice:.....mm (smer hoje)                                                       |
| kontakt                                                                   | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000<br>LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·<br>info@emco.si · www.emco-bau.com |