

## tipo 512 PS Innova K



Il tappeto tecnico d'ingresso Premium con inserto Innova particolarmente adattabile ha un aspetto distinto e migliora l'acustica della stanza. Particolarmente adatto per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi normali o pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente, con inserto per prestazioni per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Cfl-s1



Adatto per edifici 33

## tipo 512 PS Innova K

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm)                                              | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| transitabilità                                                  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| sistemi di porte automatiche                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| collegamento                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| Larghezza profilo (mm)                                          | 30                                                                                                                                                                                                                 |
| peso (kg/m <sup>2</sup> )                                       | 11,5                                                                                                                                                                                                               |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| profilo portante                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| Colore del profilo di supporto                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| Superficie di calpestio                                         | L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.                                   |
| reazione al fuoco                                               | Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.                                                                                                                                                   |
| Mucchio di materiale                                            | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                             |
| Carico di classe                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |

### accessori

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A12 alluminio                                                  |
| emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

### Adatto a:

|                                  |
|----------------------------------|
| Case di riposo e di cura         |
| Studio medico                    |
| Uffici ed edifici amministrativi |
| Casa di famiglia                 |
| Settore vendite                  |
| Hotel                            |
| Kindergarten / Nursery           |
| Condominio                       |
| Scuola                           |
| Palazzetto dello sport           |

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                    |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                            |
| BREEAM Livello esemplare                                                    |
| Regolamento belga VOC                                                       |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                 |

## **tipo 512 PS Innova K**

### **assistenza e servizi**

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## **tipo 512 PS Innova K**

colori



36.01 nero



36.02 antracite



36.03 grigio

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)