

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium con inserto MAXIMUS 512 PS Maximus

<b>tipo</b>	512 PS Maximus
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	12
<b>Nota riguardo all'altezza</b>	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
<b>colori</b>	antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
<b>colori speciali</b>	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>garanzia</b>	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV  LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti)

	da costruzione)
	MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Insero adatto all'edificio 33
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 5-6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>Dati BIM</b>	I dati BIM possono essere scaricati dal sito <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>contatto</b>	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>