

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Z wkładką MAXIMUS 512 PS Maximus

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                                           | 512 PS Maximus                                                                                                                                                                                                                           |
| Obciążenie                                                                    | normalne i duże                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil nośny                                                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                                                                                        |
| Kolor profilu nośnego                                                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                                                                                                           |
| Wysokość ok. (mm)                                                             | 12                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wskazówki odnośnie wysokości                                                  | Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.                                                                                                                                                 |
| Powierzchnia do chodzenia                                                     | Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 ( Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)                                                                                                           |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)                                  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatyczne systemy drzwiowe                                                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                                                                                                                  |
| Ochrona przeciwpoślizgowa                                                     | Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130                                                                                                                                                                                              |
| Kolory                                                                        | Antracytowy 80.02<br>Brązowy 80.04<br>Czerwony 80.07<br>Czarny ze wzorem 81.01<br>Czarny 80.01                                                                                                                                           |
| Kolory specjalne                                                              | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe                                                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.                                                                                                                         |
| Połączenie                                                                    | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja                                                                     | 5 lat gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                                                                                                                     |
| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych<br><br>LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)<br>BREAM Przykładowy poziom<br>Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych<br>AgBB<br>MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |

|                                                    |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włókno poliamidowe                                 | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                    |
| Wymagana klasa                                     | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                                  |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2           | dobry 5-6                                                                                                                                  |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12         | dobry 5                                                                                                                                    |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01              | dobry 5                                                                                                                                    |
| Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149                  | 29,4 %                                                                                                                                     |
| Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 %                                                                                                                                     |
| Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 %                                                                                                                                     |
| wymiary                                            | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)<br>Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)                                      |
| Kontakt                                            | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784<br>Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.<br>emco.de · www.emco-bau.com |