

emco Bau

Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image 512 PS Maximus Image

Typ	512 PS Maximus Image
zatížení	normální až silné
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
přibl.výška (mm)	12
Pokyny pro výšku pochozí plocha	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší. zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dvevní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dvevní systémy podle DIN 18650
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
Barvy	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová

I230 listově zelená
I290 světle modrá
I110 lila
I140 purpurová
I200 námořnická modrá
I330 kaštanová
I220 světle tyrkysová
I40 oranžová
I70 žíhaná červen
I180 petrolejová
I150 broskev
I310 srnčí hnědá
I60 červená
I160 královská modrá
I320 písková
I240 rákosově zelená
I390 černá
I300 stříbrná
I190 světle červená
I280 ocelově modrá
I410 ocelově šedá
I450 západ slunce
I50 terakota
I130 hroznová
I400 bílá
I10 citronová

speciální barvy
reakce na oheň
spojení
záruka

Vožka je certifikována dle TÜV
PROFiCERT- výroky pro interiér
(Standard)

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1
ocelovým lankem potaženým bužírkou
Záruční doba 5 let
Záruční podmínky naleznete na:

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com