

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z wkładem Maximus Image 512 PS Maximus Image

Typ	512 PS Maximus Image
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Wysokość ok. (mm)	12
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 złoty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy

I430 łososiowy
I230 zieleń chromowa tlenkowa
I290 jasnoniebieski
I110 liliowy
I140 purpurowy
I200 granatowy
I330 kasztanowy
I220 miętowy
I40 pomarańczowy
I70 rdzawa czerwień
I180 nafta
I150 brzoskwinowy
I310 płowy
I60 czerwony
I160 błękit królewski
I320 piaskowy
I240 zieleń trzcinowa
I390 czarny
I300 srebrny
I190 szmaragdowy
I280 stalowy błękit
I410 stalowoszary
I450 zachód słońca
I50 terakota
I130 winogronowy
I400 biały*
I10 cytrynowy

Kolory specjalne

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Połączenie

Gwarancja

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV
PROFiCERT - produkt wewnętrzny
(standard)**

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

5 lat gwarancji

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

	AgBB
	MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com