

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą 512 PS Maximus Image K

Typ	512 PS Maximus Image K
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Wysokość ok. (mm)	12
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Kolory	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa I290 jasnoniebieski

I110 liliowy
 I140 purpurowy
 I200 granatowy
 I330 kasztanowy
 I220 miętowy
 I40 pomarańczowy
 I70 rdzawa czerwień
 I180 nafta
 I150 brzoskwiniowy
 I310 płowy
 I60 czerwony
 I160 błękit królewski
 I320 piaskowy
 I240 zieleń trzcinowa
 I390 czarny
 I300 srebrny
 I190 szmaragdowy
 I280 stalowy błękit
 I410 stalowoszary
 I450 zachód słońca
 I50 terakota
 I130 winogronowy
 I400 biały*
 I10 cytrynowy

Kolory specjalne

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Połączenie

Gwarancja

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV
 PROFiCERT - produkt wewnętrzny
 (standard)

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych
 Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
 linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
 5 lat gwarancji
 Warunki gwarancji znajdziesz pod:

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków
 organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
 AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Włókno poliamidowe

Wymagana klasa

wymiary

100 % PA 6.6 (poliamid)

Odpowiedni dla obiektu 33

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com