

**emco Bau****emco MARSCHALL Premium Con inserto Outdoor 512 PS Outdoor**

<b>tipo</b>	512 PS Outdoor
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	12
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
<b>colori</b>	antracite marrone rosso
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>garanzia</b>	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Inserto adatto all'edificio 33
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	eccellente 7
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4-5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 4-5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	9,8 %

**Dimensioni**

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

**Dati BIM**

I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

**contatto**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)