

emco Bau

emco MARECHAL Premium avec revêtement outdoor 512 PS Outdoor

Type	512 PS Outdoor
résistance	normale à forte
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Hauteur env. (mm)	12
Revêtement	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
antidérapance	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
Coloris	anthracite brun rouge
comportement au feu	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Garantie	Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
Matériau de revêtement	100 % PA 6 (Polyamide)
Classe de résistance	Mise en œuvre projet 33
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	excellente 7
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 4-5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 4-5
Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149	17,3 %
Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149	9,8 %

Cotes

Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com