

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Con inserción Outdoor 512 PS Outdoor

|                                                              |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                                                | 512 PS Outdoor                                                                                                                        |
| <b>Carga</b>                                                 | normal a intensa                                                                                                                      |
| <b>Perfil portador</b>                                       | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                              |
| <b>Color de perfil portante</b>                              | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                    | 12                                                                                                                                    |
| <b>Superficie de tránsito</b>                                | La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.                              |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>         | 5 , distanciador de goma                                                                                                              |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>                       | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                               |
| <b>Antirresbalante</b>                                       | propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130                                                                               |
| <b>Colores</b>                                               | Antracita<br>marrón<br>rojo                                                                                                           |
| <b>Reacción al fuego</b>                                     | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada                             |
| <b>Unión</b>                                                 | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                               |
| <b>Garantía</b>                                              | 5 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                          |
| <b>Material acumulado</b>                                    | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                |
| <b>clase de exigencia</b>                                    | Adecuado para el objeto 33                                                                                                            |
| <b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>      | excelente 7                                                                                                                           |
| <b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>      | buena 4 - -5                                                                                                                          |
| <b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>                        | buena 4 - -5                                                                                                                          |
| <b>Reducción bacteriana ECHE ASTM-e2149</b>                  | 22,4 %                                                                                                                                |
| <b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 17,3 %                                                                                                                                |
| <b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 9,8 %                                                                                                                                 |
| <b>Dimensiones</b>                                           | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)                                                                                         |

## Contacto

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.  
es@emco.de · www.emco-bau.com