

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Con inserción Care 512 P Care

|                                                                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                                                    | 512 P Care                                                                                                                                      |
| Carga                                                                     | normal                                                                                                                                          |
| Perfil portador                                                           | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                            |
| Color de perfil portante                                                  | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.           |
| Altura aprox. (mm)                                                        | 12                                                                                                                                              |
| Superficie de tránsito                                                    | La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.                            |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.                             | 5 , distanciador de goma                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                                           | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                         |
| Antirresbalante                                                           | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130                                                                                         |
| Colores                                                                   | 47.01 antracita<br>47.04 beige<br>47.03 marrón<br>47.02 gris                                                                                    |
| Colores especiales                                                        | Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza                                                                              |
| Reacción al fuego                                                         | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada                                       |
| Unión                                                                     | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                         |
| Garantía                                                                  | 5 años de garantía<br>Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:                                                                    |
| Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard). | Clasificación francesa VOC<br>LEEDv4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Reglamento belga VOC<br>AgBB<br>MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| Material acumulado                                                        | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                          |
| clase de exigencia                                                        | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                      |

**Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** buena 5 - -6

**Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12** buena 4 - -5

**Resistencia al gua ISO 105 E01** buena 4 - -5

**Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149** 11,9 %

**Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** 45,0 %

**Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** 99,8 %

**Dimensiones**

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

**Contacto**

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc  
Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)  
· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.  
es@emco.de · www.emco-bau.com