

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Conform 512 P Conform

Typ	512 P Conform
zatížení	normální
nosný profil	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
přibl.výška (mm)	12
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2 mm vyšší.
pochozí plocha	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
Barvy	Antracitová 76.01 Běžová 76.02 Hnědá 76.04
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
spojení	díky ocelovému lanku potaženému plastem
záruka	Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	Vhodná vložka pro objekt 33
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	16,1 %

Redukce počtu bakterií rodu zlatý
stafylokok ASTM-e2149 0,0 %

Redukce počtu bakterií rodu
Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 65,6 %

Rozměry Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

Data BIM Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 -
49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591
/9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com