

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Conform 512 P Conform

|   |  |
|---|--|
| <b>Typ</b>  | 512 P Conform  |
| <b>Belastung</b>  | normal   |
| <b>Trägerprofil</b>   | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung  |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>  | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl   |
| <b>ca. Höhe (mm)</b>  | 12   |
| <b>Hinweis zur Höhe</b>   | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschiene ca. 2mm höher sein.  |
| <b>Trittfläche</b>  | Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.  |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>                                      | 5 , Abstandhalter aus Gummi  |
| <b>automatische Türsysteme</b>  | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005   |
| <b>Rutschsicherheit</b>   | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130   |
| <b>Farben</b>   | Anthrazit 76.01<br>Beige 76.02<br>Braun 76.04  |
| <b>Sonderfarben</b>   | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.   |
| <b>Brandverhalten</b>   | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1   |
| <b>Verbindung</b>   | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil  |
| <b>Garantie</b>   | 5 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter:  |
| <b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b> | Französische VOC- Verordnung<br><br>LEED v4 (outside North America)<br>BREAM Exemplary Level<br>Belgische VOC-Verordnung<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| <b>Polmaterial</b>  | 100 % PA 6 (Polyamid)  |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>   | Objektgeeignet 33  |
| <b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-</b>                                     |  |

**e2149** 16,1 %

**Bakterielle Reduktion Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149** 0,0 %

**Bakterielle Reduktion Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

**Abmessungen** Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt** emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)