

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserto conforme e profilo raschiante 512 P Conform K

tipo	512 P Conform K
traffico	normale
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	12
Superficie di calpestio	L'inserto Conform realizzato con materiali riciclati è il complemento perfetto per l'ambiente in legno e può essere utilizzato in tutta una serie di ambienti. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
colori	76.01 antracite 76.02 beige 76.04 marrone
colori speciali	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33

Dimensioni

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di
marcia)

contatto

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com