

emco Bau**emco DIPLOMAT Premium Con inserto Innova 512 P Innova**

tipo	512 P Innova
traffico	normale
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	12
Superficie di calpestio	L'inserto Innova eccezionalmente flessibile non solo crea un'impressione sofisticata ma migliora anche l'acustica della stanza.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
colori	36.02 antracite 36.03 grigio 36.01 nero
colori speciali	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale	

ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	8,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	51,7 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	83,6 %
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com