

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Maximus 512 P Maximus

Typ	512 P Maximus
Belastung	normal
Trägerprofil	aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	12
Hinweis zur Höhe	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.
Trittfläche	Die stilvolle Maximus-Einlage ist aus hochwertigem Tufting-Velours und zeichnet sich durch wertige Optik aus.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Farben	Anthrazit 80.02 Braun 80.04 Rot 80.07 Schwarz dessiniert 81.01 Schwarz 80.01
Sonderfarben	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
Garantie	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)	Französische VOC- Verordnung LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignete Einlage 33

Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2 gut 5-6

Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 gut 5

Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 gut 5

Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Abmessungen Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

BIM Daten BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

Kontakt emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com