

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium con inserto MAXIMUS 512 P Maximus

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                                                                                | 512 P Maximus                                                                                                                                                                                                                       |
| traffico                                                                            | normale                                                                                                                                                                                                                             |
| profilo portante                                                                    | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                                    |
| Colore del profilo di supporto                                                      | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                                       |
| altezza appr. (mm)                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota riguardo all'altezza                                                           | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.                                                                                                                                   |
| Superficie di calpestio                                                             | L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma.                                                                                                             |
| distanza profili standard ca. (mm)                                                  | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                          |
| sistemi di porte automatiche                                                        | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                                             |
| sicurezza antiscivolo                                                               | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                                       |
| colori                                                                              | antracite 80.02<br>marrone 80.04<br>rosso 80.07<br>sfumature di nero 81.01<br>nero 80.01                                                                                                                                            |
| colori speciali                                                                     | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.                                                                                                                                                           |
| reazione al fuoco                                                                   | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                                      |
| collegamento                                                                        | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                                              |
| garanzia                                                                            | Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                                           |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV<br><br>LEED v4 (fuori dal Nord America)<br>BREEAM Livello esemplare<br>Regolamento belga VOC<br>AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)<br>MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |

|                                                                |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mucchio di materiale                                           | 100% PA 6.6 (poliammide)                                                                               |
| Carico di classe                                               | Adatto per edifici 33                                                                                  |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02          | buono 5-6                                                                                              |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12               | buono 5                                                                                                |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01                      | buono 5                                                                                                |
| Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149                  | 29,4 %                                                                                                 |
| Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149 | 16,7 %                                                                                                 |
| Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149 | 68,2 %                                                                                                 |
| Dimensioni                                                     | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia) |
| contatto                                                       | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.<br>sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com   |