

## emco Bau

### emco Diplomaat Premium met inlage MAXIMUS 512 P Maximus

|                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                                                                            | 512 P Maximus                                                                                                                                       |
| beloopbaarheid                                                                  | normaal                                                                                                                                             |
| draagprofielen                                                                  | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                      |
| Draagprofiel in kleur                                                           | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.                              |
| ca. hoogte (mm)                                                                 | 12                                                                                                                                                  |
| Let op de hoogte                                                                | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.                                                               |
| loopvlak                                                                        | De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en ziet er optisch fraai uit.                                                |
| standaard profielafstand ca. (mm)                                               | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                       |
| automatische deursystemen                                                       | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005                                                                                                            |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                                                   | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130                                                                                                          |
| Kleuren                                                                         | antraciet 80.02<br>80.04 bruin<br>80.07 rood<br>81.01 zwart gedessineerd<br>80.01 zwart                                                             |
| speciale kleuren                                                                | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.                                                                           |
| brandgedrag                                                                     | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1                                                                                |
| verbinding                                                                      | met kunststof ommantelde staalkabel.                                                                                                                |
| garantie                                                                        | 5 jaar garantie<br>Informatie omtrent garanties vindt u op:                                                                                         |
| De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard) | Franse VOC wetgeving<br><br>LEED v4 (buiten Noord-Amerika)<br>BREEAM Exemplary level<br>Belgische VOC wetgeving<br>AgBB<br>MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| Poolmateriaal                                                                   | 100% PA 6.6 (polyamide)                                                                                                                             |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificatie</b>                                        | Klasse 33                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>            | goed 5 - 6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>         | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>            | goed 5                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>                  | 29,4 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 16,7 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 68,2 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afmetingen</b>                                           | Breedte:.....mm (staaflengte)<br>Looplengte:.....mm (looprichting)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>contact</b>                                              | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a> |