

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Maximus Image 512 P Maximus Image

<b>Typ</b>	512 P Maximus Image
<b>zatížení</b>	normální
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>přibl.výška (mm)</b>	12
<b>Pokyny pro výšku pochozí plocha</b>	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší. Vložka Maximus Image je vhodná pro jednobarevný potisk dle přání zákazníka.
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
<b>Barvy</b>	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová

I230 listově zelená  
I290 světle modrá  
I110 lila  
I140 purpurová  
I200 námořnická modrá  
I330 kaštanová  
I220 světle tyrkysová  
I40 oranžová  
I70 žíhaná červeně  
I180 petrolejová  
I150 broskev  
I310 srnčí hnědá  
I60 červená  
I160 královská modrá  
I320 písková  
I240 rákosově zelená  
I390 černá  
I300 stříbrná  
I190 světle červená  
I280 ocelově modrá  
I410 ocelově šedá  
I450 západ slunce  
I50 terakota  
I130 hroznová  
I400 bílá  
I10 citronová

**speciální barvy**  
**reakce na oheň**  
**spojení**  
**záruka**

**Vožka je certifikována dle TÜV  
PROFICERT- výroky pro interiér  
(Standard)**

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.  
Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1  
ocelovým lankem potaženým bužírkou  
Záruční doba 5 let  
Záruční podmínky naleznete na:

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu  
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	dobré 5-6
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 5
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů) Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)
<b>kontakt</b>	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com