

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium z wkładką Outdoor 512 P Outdoor**

|                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                | 512 P Outdoor                                                                                                    |
| Obciążenie                                         | normalne                                                                                                         |
| Profil nośny                                       | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków                                    |
| Kolor profilu nośnego                              | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna   |
| Wysokość ok. (mm)                                  | 12                                                                                                               |
| Powierzchnia do chodzenia                          | solidna wkładka Outdoor, z doskonałymi właściwościami absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń.                        |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)       | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                            |
| Automatyczne systemy drzwiowe                      | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                          |
| Ochrona przeciwpoślizgowa                          | Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130                                                                      |
| Kolory                                             | Antracytowy<br>Brązowy<br>Czerwony                                                                               |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe                     | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1. |
| Połączenie                                         | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                       |
| Gwarancja                                          | 5 lat gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                             |
| Włókno poliamidowe                                 | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                            |
| Wymagana klasa                                     | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                        |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2           | znakomity 7                                                                                                      |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12         | dobry 4-5                                                                                                        |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01              | dobry 4-5                                                                                                        |
| Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149                  | 22,4 %                                                                                                           |
| Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 9,8 %                                                                                                            |
| Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 17,3 %                                                                                                           |
| wymiary                                            | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)                                                                 |

## Kontakt

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)