

## emco Bau

### emco Diplomaat Original met tapijstroominlage en schraaprofiel 512 RK

<b>type</b>	512 RK
<b>beloopbaarheid</b>	normaal
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
<b>ca. hoogte (mm)</b>	12
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraaprofiel.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>Kleuren</b>	nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 rood nr. 305 bruin nr. 485 zand nr. 430
<b>brandgedrag</b>	De ruwharige tapijstroominlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>garantie</b>	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)</b>	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4

**Kleurecht tegen water conform ISO  
105 E01**

goed 5

**Afmetingen**

Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

**contact**

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-  
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.  
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056  
224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)