

emco Bau**Emco DIPLOMAT Original s textilní vložkou 512 R**

Typ	512 R
zatížení	normální
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
přibl.výška (mm)	12
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
Barvy	Antracit č.200 hnědá č.485 světle šedá NR.220 červená č.305 písková č. 430
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
spojení	nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREAM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4

stálost barev při působení vody dle
ISO 105 E01

dobré 5

Rozměry

Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com