

emco Bau**emco Diplomaat Original met tapijstroominlage 512 R**

type	512 R
beloopbaarheid	normaal
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard natureel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	12
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet nr. 200 bruin nr. 485 nr. 220, lichtgrijs rood nr. 305 zand nr. 430
brandgedrag	De ruwharige tapijstroominlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501.
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PP (polypropyleen)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4

Kleurecht tegen water conform ISO
105 E01

goed 5

Afmetingen

Breedte:.....mm (staaflengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de