

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original con inserto di gomma 512 SG

|                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tipo</b>                               | 512 SG                                                                                                                        |
| <b>traffico</b>                           | da normale a frequente                                                                                                        |
| <b>profilo portante</b>                   | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                 |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>     | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| <b>altezza appr. (mm)</b>                 | 12                                                                                                                            |
| <b>Superficie di calpestio</b>            | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.                                                  |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b> | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                    |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>       | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                       |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>              | caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130                                                                     |
| <b>colori</b>                             | Gomma                                                                                                                         |
| <b>reazione al fuoco</b>                  | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).      |
| <b>collegamento</b>                       | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                        |
| <b>garanzia</b>                           | 4 anni di garanzia<br>Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                               |
| <b>Dimensioni</b>                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)                        |
| <b>contatto</b>                           | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com                             |