

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original Z wkładką gumową 512 SG

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                          | 512 SG                                                                                                                                     |
| Obciążenie                                   | normalne i duże                                                                                                                            |
| Profil nośny                                 | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                          |
| Kolor profilu nośnego                        | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                             |
| Wysokość ok. (mm)                            | 12                                                                                                                                         |
| Powierzchnia do chodzenia                    | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.                                         |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                      |
| Automatyczne systemy drzwiowe                | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                    |
| Ochrona przeciwpoślizgowa                    | Właściwość antypoślizgowa R 9 wg DIN 51130                                                                                                 |
| Kolory                                       | Guma                                                                                                                                       |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe               | Klasa odporności na ogień Bfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).               |
| Połączenie                                   | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                 |
| Gwarancja                                    | 4 lata gwarancji<br>Warunki gwarancji znajdziesz pod:                                                                                      |
| wymiary                                      | Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)<br>Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)                                      |
| Kontakt                                      | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784<br>Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.<br>emco.de · www.emco-bau.com |