

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original mit Ripseinlage 512 SR

<b>Typ</b>	512 SR
<b>Belastung</b>	normal bis stark
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	Anthrazit Nr. 200 Braun Nr. 485 Hellgrau Nr. 220 Rot Nr. 305 Sand Nr. 430
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>Garantie</b>	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>	Französische VOC- Verordnung  LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Polmaterial</b>	100 % PP (Polypropylen)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105</b>	

E01

gut 5

**Abmessungen**

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**BIM Daten**

BIM Daten stehen zum Download unter <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip> bereit.

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)