

emco Bau

emco DIPLOMAT Original mit Cassettenbürste 517 CB

| | |
|--|--|
| Typ | 517 CB |
| Belastung | normal bis stark |
| Trägerprofil | aus Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| Trägerprofilfarbe | Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| ca. Höhe (mm) | 17 |
| Hinweis zur Höhe | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Bürsten ca. 2mm höher sein. |
| Trittfläche | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Cassettenprofile, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln. Tatsächliche Mattenhöhe: + 1 bis 2 mm. |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| Karusselltüren | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich. |
| Rutschsicherheit | rutschhemmende Eigenschaft R 13 nach DIN 51130 |
| Farben | Grau Schwarz |
| Brandverhalten | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage (nur mit schwarzen Borstenbündeln) nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis). |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Stahlseil |
| Garantie | 4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| Abmessungen | Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung) |
| BIM Daten | BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit. |
| Kontakt | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |