

emco Bau

emco DIPLOMAT Original con inserto a spazzola 517 CB

tipo	517 CB
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Nota riguardo all'altezza	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2 mm a causa delle spazzole.
Superficie di calpestio	profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di setole allineati parallelamente. Altezza effettiva del tappeto tecnico: da + 1 a 2 mm.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130
colori	grigio nero
reazione al fuoco	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'intera struttura del tappeto (solo con ciuffi di setole nere) secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com