

emco Bau

emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko 517 CB

tip	517 CB
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi ščetin za ca. 2 mm višja.
nastopna ploskev	vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profili z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130
barve	siva črna
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1 (za doplačilo).
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com