

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Original s gumovou vložkou a kartáčovou lištou 517 GB

<b>Typ</b>	517 GB
<b>zatížení</b>	normální až silné
<b>nosný profil</b>	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné rýhované gumové vložky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>Otočné dveře</b>	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
<b>Barvy</b>	Černá Šedá černá
<b>reakce na oheň</b>	Vložky s požárními vlastnostmi Bfl-s1 (dle EN 13501) k dodání (za přírážku, test na gumovou vložku byl proveden u kompletního provedení rohože)
<b>spojení</b>	díky ocelovému lanku potaženému plastem
<b>záruka</b>	4-letá záruka Záruční podmínky naleznete na:
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů) Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)
<b>Data BIM</b>	Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>kontakt</b>	"emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591 /9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> - <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>