

emco Bau

emco DIPLOMAT Original mit Gummieinlage und Bürstenleiste 517 GB

Typ	517 GB
Belastung	normal bis stark
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
ca. Höhe (mm)	17
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Farben	Schwarz Grau schwarz
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis, Prüfung der Gummieinlage erfolgte in kompletter Mattenanlage).
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Garantie	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter:
Abmessungen	Mattenbreite:.....mm (Stablänge) Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)
BIM Daten	BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit.
Kontakt	emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com