



## Typ 517 GB



Die Original-Eingangsmatte mit der profilierten Einlage Gummi für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.



Außen (Zone 1)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



REACH conform



4 Jahre Garantie

## Typ 517 GB

|                                        |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                   | 17                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>       | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                         |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b> | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                  | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                      | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>Profilbreite (mm)</b>               | 27,5                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>      | 11,9                                                                                                                                                           |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>    | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                    | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>               | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                     | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.                                                                               |
| <b>Brandverhalten</b>                  | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis, Prüfung der Gummieinlage erfolgte in kompletter Mattenanlage).        |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T17                                                            |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

### Service und Dienstleistungen


|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Baustellenberatung                                                   |
| Aufmaß                                                               |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort                         |
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## **Typ 517 GB**


### **Farben**



Schwarz



Grau



schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

