

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con inserto di gomma e profilo raschiante 517 GK

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                               | 517 GK                                                                                                                        |
| traffico                           | da normale a frequente                                                                                                        |
| profilo portante                   | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                              |
| Colore del profilo di supporto     | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| altezza appr. (mm)                 | 17                                                                                                                            |
| Superficie di calpestio            | inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.                                                  |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                    |
| sistemi di porte automatiche       | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                       |
| colori                             | nero                                                                                                                          |
| reazione al fuoco                  | Reazione al fuoco Bfl-s1 dell'intera struttura del tappeto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).      |
| collegamento                       | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                        |
| garanzia                           | 4 anni di garanzia<br>Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                               |
| Dimensioni                         | Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)<br>Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)                        |
| contatto                           | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com                             |