

emco Bau

emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage 517 G

type	517 G
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130
Kleuren	Rubber
brandgedrag	Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs.
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
contact	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de