

emco Bau**emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e spazzole in linea
517 LRB**

tipo	517 LRB
traffico	da normale a frequente
profilo portante	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo
Colore del profilo di supporto	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con spazzole in linea montate tra i profili.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
Porte girevoli	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
colori	grigio chiaro n° 220 antracite n° 200 rosso n° 305 marrone n° 485 sabbia n° 430 grigio nero
reazione al fuoco	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
garanzia	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
Mucchio di materiale	100% PP (polipropilene)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di

marcia)

Dati BIM

I dati BIM possono essere scaricati dal sito <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

contatto

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808
Lingen (Ems) Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-
852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com