

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante 517 LRK

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo                                                                                      | 517 LRK                                                                                                                                                                                                                                |
| traffico                                                                                  | da normale a frequente                                                                                                                                                                                                                 |
| profilo portante                                                                          | Realizzato con alluminio rigido con isolamento<br>fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                                    |
| Colore del profilo di supporto                                                            | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con<br>sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero<br>oppure C31 acciaio inox                                                                                                    |
| altezza appr. (mm)                                                                        | 17                                                                                                                                                                                                                                     |
| Superficie di calpestio                                                                   | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti<br>alle intemperie con profili raschianti montati tra i profili.                                                                                                        |
| distanza profili standard ca. (mm)                                                        | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                                             |
| sistemi di porte automatiche                                                              | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                                                |
| colori                                                                                    | grigio chiaro n° 220<br>antracite n° 200<br>rosso n° 305<br>marrone n° 485<br>sabbia n° 430                                                                                                                                            |
| reazione al fuoco                                                                         | Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato,<br>reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501<br>disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).                                                                 |
| collegamento                                                                              | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                                                                                              |
| garanzia                                                                                  | 4 anni di garanzia<br>Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:                                                                                                                                                        |
| Inserto certificato secondo la<br>procedura TÜV PROFiCERT- product<br>Interior (standard) | Regolamento francese COV<br><br>LEED v4 (fuori dal Nord America)<br>BREEAM Livello esemplare<br>Regolamento belga VOC<br>AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti<br>da costruzione)<br>MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale                                                                      | 100% PP (polipropilene)                                                                                                                                                                                                                |
| Solidità del colore alla luce artificiale<br>ISO 105-B02                                  | buono 6                                                                                                                                                                                                                                |

**Solidità del colore allo sfregamento** buono 4

**ISO 105 X12**

**Solidità del colore all'acqua ISO 105** buono 5

**E01**

**Dimensioni**

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

**contatto**

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.  
sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com