

emco Bau

emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in alu letvico 517 LRK

tip	517 LRK
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Standardno naravno eloksiran. Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	17
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano alu letvico med profili.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005
barve	svetlo siva št.220 antracit št. 200 rdeča št. 305 rjava št.485 peščena št. 430
gorljivost	Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo).
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
garancija	4 leta garancije Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)

Barvna obstojnost proti svetlobi ISO
105 BO2 dobro 6

Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO
105 X12 dobro 4

Barvna obstojnost proti vodi ISO 105
E01 dobro 5

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)
Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·
info@emco.si · www.emco-bau.com