

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement care 517 PL Care

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                                                  | 517 PL Care                                                                                                                                                                                                                      |
| résistance                                                            | normale à forte                                                                                                                                                                                                                  |
| profilé porteur                                                       | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                                                                     |
| Couleur de profilé porteur                                            | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                                     |
| Hauteur env. (mm)                                                     | 17                                                                                                                                                                                                                               |
| Revêtement                                                            | Le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines.                                                                                                                           |
| écartement standard des profilés (mm): env.                           | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                                         |
| portes automatiques                                                   | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                                        |
| antidérapance                                                         | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130                                                                                                                                                                                      |
| Coloris                                                               | 47.01 anthracite<br>47.04 beige<br>47.03 brun<br>47.02 gris clair                                                                                                                                                                |
| coloris spéciaux                                                      | Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté                                                                                                                                                   |
| comportement au feu                                                   | Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.                                                                                                                                                                        |
| liaison                                                               | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                                                 |
| Garantie                                                              | Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:                                                                                                                                                                  |
| Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard) | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils<br><br>LEED v4 (hors Amérique du Nord)<br>Certification anglaise BREEAM<br>Réglementation COV belge<br>Certification AgBB<br>MVV TB PJ 8, 9 / CGV |
| Matériau de revêtement                                                | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de résistance                                                  | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                                          |

|                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance des coloris à la lumière<br>ISO 105 BO2       | bonne 5-6                                                                                                                                                    |
| Résistance des coloris à l'abrasion<br>ISO 105 X 12      | bonne 4-5                                                                                                                                                    |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105<br>E01            | bonne 4-5                                                                                                                                                    |
| Réduction bactérienne EHEC ASTM-<br>e2149                | 11,9 %                                                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne staphylocoque<br>doré ASTM-e2149   | 45,0 %                                                                                                                                                       |
| Réduction bactérienne pneumonie<br>klebsellia ASTM-e2149 | 99,8 %                                                                                                                                                       |
| Cotes                                                    | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)                                                           |
| contact                                                  | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |