

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met Care inlage 517 PL Care

type	517 PL Care
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	47.01 Antraciet 47.04 Beige 47.03 Bruin 47.02 Grijs
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO	

105 X12 goed 4 - 5

Kleurecht tegen water conform ISO
105 E01 goed 4 - 5

Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 11,9 %

Bacteriële reductie Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149 45,0 %

Bacteriële reductie Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149 99,8 %

Afmetingen Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de